REVESTIMIENTOS Venezia

Textura Clásica

CALIDAD PREMIUM



EXTERIOR
INTERIOR

TEXTURA FINA

TEXTURA MEDIANA

Decora y Protege
Impermeable - Flexible

Para exterior e interior.

Reemplaza revoque fino y pintura.

Fácil de aplicar, listo para usar.

Textura fina, mediana

Máxima adherencia y durabilidad.



EV-202 Versión: 06 Vigencia: 01/11/26



Textura Clásica

Es el revestimiento ideal para recubrir un gran número de superficies, exteriores e interiores, reemplazando el revoque fino y pintura.

Herramientas

Secado Superficial
6/8hs

Secado Total
5/7días

Consumo

Textura Fina: TRES MANOS
1 a 1,2 Kg/m2

Textura Mediana: TRES MANOS
1,4 a 1,6 Kg/m2

El rendimiento puede variar según la rugosidad del sustrato y el método de aplicación

IMPERMEABLE
BAJO VOC
FLEXIBLE
UV RESISTENTE
ANTIALGA
ANTIHONGO
RESPIRA

Colores:
Standar de carta. Posibilidad de sistema tintometrico

Presentación:
Envases: 5 Kg., 25 Kg

Preparación de la superficie:

- Cuando vayas a aplicar Textura Clásica, siempre hay que tener la seguridad de hacerlo sobre superficies limpias, secas y firmes. Además, libres de hongos, grasitud y polvo.
- Sobre superficies nuevas, conviene dejarlas fraguar, por lo menos 30 días.

Superficies en buen estado:

- Lijar para mejorar el anclaje.

Superficies con imperfecciones:

- Cuando debe aplicarse sobre superficies nuevas con imperfecciones, hay que tener en cuenta el tamaño de los desniveles. En desniveles menores a 1mm, el mismo producto lo nivela. Y en desniveles de 1 a 4 mm, hay que nivelar con Base Niveladora Multipropósito.

Aplicación:

APLICACIÓN A RODILLO

Dar una primera mano de Textura Clásica (fina o mediana) a rodillo (pelo corto) diluida al 20% con agua, a modo de imprimación y cubriendo paños de 50 cm x 50 cm cruzando las pasadashasta obtener un espesor parejo. Dejar secar de 4 a 6 horas.

Aplicar luego dos manos mas diluidas al 10% o las que sean necesarias hasta alcanzar el consumo por m2 recomendado, diluidas con agua hasta lograr una viscosidad que permita girar al rodillo libremente (10% aprox.), realizando paños de 50cm x 50cm y cruzando las pasadas hasta obtener espesor y textura parejas. Si es necesario aplicar una 4ta mano para lograr espesor requerido y textura deseada.

APLICACIÓN A TOLVA

La imprimación se hace con el mismo producto diluído un 20% aproximadamente de agua.

Para la aplicación a tolva, diluir el material un 15% aproximadamente y aplicar haciendo pequeños círculos con el soplete de tal manera que cada pasada del mismo se solape con la anterior, para así lograr una textura uniforme.

Recomendaciones

1. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
2. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
3. En paños grandes se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la superficie a revestir.
4. NO APLICAR CON AMENAZA DE LLUVIA NI HELADAS, LA HUMEDAD DEL AMBIENTE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL 90%.
5. Se recomienda no aplicar con temperaturas por debajo de los 5°C o por arriba de los 35°C.
6. No dejar el material expuesto al sol o los fríos intensos.
7. Limpiar constantemente las herramientas de aplicación.

IMPORTANTE

Recomendaciones de uso y seguridad en general

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5º C, ni superiores a los 35ºC.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Trabajar en ambientes con ventilación adecuada.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal, ya que sus componentes pierden las propiedades.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es ecomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.

ALMACENAMIENTO

- En envase cerrado, sin abrir, resguardar de headas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas.
- Apilar un máximo de 3 baldes.
- Una vez abierto y durante su uso, mantener los envases en posición vertical y bien cerrados.
- Se recomienda no guardar el material con agregado de agua para prevenir el ingreso de microorganismos.
- El producto conserva sus cualidades por 12 meses.

En caso de ingestión comunicarse al:
CENTRO DE INTOXICACIONES
HOSPITAL POSADAS: (011)4658-7777/ 4654-6648

SGA : Este producto no es peligroso de acuerdo a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, en cumplimiento a la Res. 801/2015 de la SRT. Sin embargo, se facilitará una Ficha de datos de Seguridad FDS a pedido.

Revestimientos Venezia - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

EV-202 Versión: 06 Vigencia: 01/11/26